

Meltem Einzelraumlüfter Unterputzgerät

bestehend aus:

Unterputzgehäuse Typ U

für Gebäude ohne Brandschutzanforderungen oder in Verbindung mit diversen Absperrvorrichtungen welche keine Brandschutzanforderungen an die Lüftungsgeräte stellen. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlusskupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.
Gehäuseabmessungen: 242x242x104mm
Anschlussdurchmesser: DN 75
Fabrikat: Meltem
Type: VARIO U

Lüftereinsatz V-60

Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.

Technische Daten:

energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz
Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W
Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II
Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen
Planmäßiger Volumenstrom: 63,8m³/h Eigengeräusch: 40dB(A)*
Verfügbare Druckdifferenz: 220Pa Max. Druckdifferenz: 311Pa
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72
Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb
Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.
Fabrikat: Meltem
Type: VARIO V-60

Bezugsquelle:

Firma
bico Schaltschrankbau GmbH
Aumühlweg 21 / B211
2544 Leobersdorf
www.bico.at02256 62849

*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A_L=10m²