

MADE IN
AUSTRIAENERGIE SPAREN -
ENERGIE OPTIMIEREN

PINO L1

Wohnraumlüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung

bico – Ihr Partner für die kontrollierte Wohnraumlüftung

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Heizung – Lüftung – Klima und Regelungstechnik wird das PINO L1 in Niederösterreich, im Gewerbegebiet Leobersdorf/Enzesfeld produziert. Wir bieten Wartung und Service – Fehlersuche, Fehlerbehebung, Reparaturen und Rohrreinigungen im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung.

PINO L1

Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

- geprüft beim AIT nach EN13141/7
- Abtauung ohne Zusatzenergie
kein Vorheizregister und
kein Erdreichwärmetauscher erforderlich
keine Zusatzkosten für elektrische Vorwärme
desbalancierter Betrieb auf Wunsch möglich
- Luftstrom 30 – 160 m³/h, Luftmenge begrenzbar
auch für kleine Wohneinheiten (betreutes Wohnen) optimal
- zur Deckenmontage konzipiert,
Gerätedeckel als Revisionsöffnung
- zur Wandmontage geeignet
- optional CO₂- und Feuchteregelung
- kompakte Bauweise
- einfache Bedienung durch
stufenlosen Drehzahlsteller
- integrierte Betriebsstundenerfassung



Gerätedaten

Volumenstrom / Pressung	max. 160m ³ /h/100 Pa
elektrischer Anschluss	steckerfertig, 230 V AC
durchschnittliche Leistungsaufnahme	30,4 W/h
Elektroeffizienz	0,39 W/h
Verkabelung Bedienteil	JY(St)Y 4x2x0,8

Gehäuse

Gewicht	ca. 30 kg
Abmessungen B x H x T ohne Stützen	605 x 756 x 302 mm
Wärmetauscher	Kreuzgegenstrom
Außenluft	DN 125
Zuluft	DN 125
Abluft	DN 125
Fortluft	DN 125
Kondensatanschluss	DN 30
Lüfter Zuluft, Abluft	EC-Radialventilator
Zusatzmodule	möglich

Abmessungen

